
RENOLIT
ALKORPLAN
INSPIRING
POOL
SURFACES


TOUCH
Collection

Feel the nature






Membrane armée PVC · TOUCH



Elegance 35517701



Prestige 35517603



Origin 35517613




Vanity 35517609



Relax 35517601



Sublime 35517607



Authentic 35517602

2mm

RecyClass 17% PLASTIQUE RECYCLE

Conditionnement

25m
1.65m

8 rouleaux

97 kg/rouleau

Les rouleaux doivent être stockés **horizontalement** dans leur **emballage d'origine et** dans un **environnement sec (15-25°).**

PVC liquide



6 u./boîte
900gr/u.

Elegance	81023001
Prestige	81023006
Origin	81023007
Vanity	81023004
Relax	81023002
Sublime	81023005
Authentic	81023003

Géotextile




Matière première : Polypropylène
400 g/m² · Bleu clair
Épaisseur 1,5 mm – 6 rouleaux/palette

81006005*	1,5m x 50m
81006006	1,65m x 50m
81006007	2m x 50m

*spécialement pour la soudure bord à bord

Bande de soudure bord à bord



Couleur: Gris Foncé
81113T20 15cm x 20m | 1.5mm d'épaisseur

Caractéristiques techniques

Résistance au glissement

Classe C (≥ 24°)
selon la norme DIN-EN 16165 A

Test au pendule
Cette collection bénéficie de la plus haute certification antidérapante.
Classe 3 (> 45°)
selon la norme UNE-EN 16165 C

Conforme à la norme
ANSI A326.3 (≥ 0,42)

Sécurité

100% SÛR

Membrane conforme à la norme EN71-3 limitant la migration de substances chimiques

Température

35°C

Température maximale de l'eau
La température maximale recommandée pour cette collection est de 35 °C

Garanties

Garantie 15 ans

Etanchéité garantie 15 ans


Garantie 3 ans

Garantie 3 ans Anti-taches.

RENOLIT
ALKORPLAN
INSPIRING
POOL
SURFACES

VOGUE
Collection

Reflect your identity





Membrane armée PVC · VOGUE


Urban 35717516



Legacy 35717520


Tropical 35717521


Summer 35717517


Vintage 35717515



Nordic 35717519

2mm

RecyClass 17%
PLASTIQUE RECYCLE

Conditionnement

25m
1.65m

8 rouleaux

97 kg/rouleau

Les rouleaux doivent être stockés **horizontalement** dans leur **emballage d'origine et** dans un **environnement sec (15-25°).**

PVC liquide



6 u./boîte
900gr/u.

Urban	81020002
Legacy	81020006
Tropical	81020004
Summer	81020003
Vintage	81020001
Nordic	81020005

Géotextile




Matière première : Polypropylène
400 g/m² · Bleu clair

Épaisseur 1,5 mm – 6 rouleaux/palette

81006005* | 1,5m x 50m
81006006 | 1,65m x 50m
81006007 | 2m x 50m

*spécialement pour la soudure bord à bord

Bande de soudure bord à bord



Couleur: Gris Foncé

81113T20 15cm x 20m | 1.5mm d'épaisseur

Caractéristiques techniques

Résistance au glissement

Classe C (≥ 24°)
selon la norme DIN-EN 16165 A

Test au pendule
Cette collection bénéficie de la plus haute certification antidérapante.
Classe 3 (> 45°)
selon la norme UNE-EN 16165 C

Conforme à la norme
ANSI A326.3 (≥ 0,42)

Sécurité

100% SÛR

Membrane conforme à la norme EN71-3 limitant la migration de substances chimiques

Température

35°C

Température maximale de l'eau
La température maximale recommandée pour cette collection est de 35 °C

Garanties

Garantie 15 ans

Etanchéité garantie 15 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans Anti-taches.