RENOLIT
ALKORPLAN
INSPIRING
POOL
SURFACES

CERAMICS EVOLVE

Collection

The beauty of becoming

NEW



Caractéristiques techniques

Résistance au glissement

Classe C (≥ 24°)
selon la norme DIN-EN 16165 A

Test au pendule
Cette collection bénéficie de la plus haute certification antidérapante.
Classe 3 (> 45°)
selon la norme UNE-EN 16165 C

Conforme à la norme
ANSI A326.3 (≥ 0,42)

Sécurité

100% SAFE

Membrane conforme à la norme EN71-3 limitant la migration de substances chimiques

Température

35°C

Température maximale de l'eau
La température maximale recommandée pour cette collection est de 35 °C

Garanties

Guarantee 15 Years

Etanchéité garantie 15 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans Anti-taches.

Membrane armée PVC · CERAMICS EVOLVE



Ashen 35617302



Verdant 35617303



Dune 35617301

2mm

Taille des carreaux :
10 formats de 19x21cm à 21x50cm

Conditionnement

25m
1.65m

8 rouleaux

Les rouleaux doivent être stockés **horizontalement** dans leur **emballage d'origine et** dans un **environnement sec (15-25°).**

PVC Liquide



6 u./boîte
900 g/u.

Ashen	81021003
Verdant	81021004
Dune	81021002

Géotextile



Matière première : Polypropylène
400 g/m² · Bleu clair
Épaisseur 1,5 mm – 6 rouleaux/palette

81006005*	1,5m x 50m
81006006	1,65m x 50m
81006007	2m x 50m

*spécialement pour la soudure bord à bord

Bande de soudure bord à bord



Couleur: Gris Foncé
81113T20 15cm x 20m | 1.5mm d'épaisseur