COUVERTURE À BARRES

PROGRESS

APF POOL DESIGN

La signature du sur-mesure

LA COUVERTURE À BARRES LA PLUS **ESTHÉTIQUE** AVEC **PROTECTION OPTIMALE** ET BARRES **INVISIBLES**.



- **Barres invisibles : l'ésthétique avant tout**
  Les barres sont totalement intégrées et disparaissent sous la toile, créant une surface brillante, uniforme et élégante
- **Système LeafProtect**™
  Un plaquage optimal de la toile sur la margelle, réduisant l'infiltration de feuilles, poussières et débris.
- **Protection optimale du bassin**
  Grâce à sa tension constante et sa structure robuste, la couverture assure une sécurité optimale, un entretien facilité et une couverture toujours bien positionnée.
- **Simplicité d'usage au quotidien**
  Pensée pour être pratique, Progress se manipule facilement grâce à son système d'accroche avec crochets S.
- **Conforme aux normes en vigueur**
  NF P 90-308

GARANTIE
3 ans pleins

CONFORMITÉ
Attestation de conformité L.N.E numéro L03214/DE/4,5 et 6

LOGISTIQUE
La couverture vous sera livrée avec une manivelle, sa notice ainsi que toutes les accessoires nécessaires au montage.

EXCLUSIVITÉ APF

Innovation, Design & Fabrication en France







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière**
  PVC 580 g/m2 et 650 g/m2 traité anti-UV et anti-fongicide. Barres en aluminium anodisé, ourlets sur les longueurs et sangles longitudinales.
- **Système d'accrochage**
  Côté stockage : sangles réglables avec anneaux.
  Côté enroulement : sangles réglables avec cliquets et crochets S.
- **Fixations**
  PItons douille alu / inox (option piton douille à collerette pour plage bois).
- **Dimensions maxi du bassin**
  6 x 12 m.
- **Découpe**
  Rectangulaire uniquement
  Formes spéciales non réalisables. Pas de découpe échelle.
- **Fabrication**
  Débord de 30 cm de chaque côté de la couverture.
- **Barre d'enroulement**
  Équipée de carrés femelles SafeFit™ à droite et à gauche, sans dangers aux abords du bassin : avec un carrée à fleur de barre.

RECOMMANDATIONS

Elle est dotée de cavités pour l'évacuation des eaux pluviales et est livrée avec une manivelle démultipliée. Elle résiste à des vents de 70 km / h. Cette couverture peut supporter jusqu'à 20 cm de neige, au-délà il faut les déneiger immédiatement.

Ne convient pas aux piscines à débordement.

Concernant les coloris, *l'envers est systématiquement gris clair pour ces deux coloris. Pour les autres, l'envers est systématiquement sable.

COLORIS

- **Choisissez parmi les 7 coloris celle qui s'intégrera le mieux à l'environnement du bassin.**

BLEU | VERT | AMANDE | HAVANE | SABLE | GRIS* | CARBONE*

NOS ACCESSOIRES EN OPTION

- **Découvrez notre gamme de produits et d'accessoires de pose dans notre catalogue APF POOL DESIGN.**

ISCOOT

Notre gamme d'enrouleur et dérouleur motorisés garantit un confort lors de l'utilisation de la couverture :



iScoot 700 : enrouleur adapté aux bassins jusqu'à 10 x 5 m.

iScoot 710 & iScoot 810 : des enrouleurs motorisés adaptés aux bassins jusqu'à 10 x 5 m ou 12 x 6 m, équipés d'un indicateur de charge.

IS 70R



Déroulement et enroulement motorisés pour couverture à barres APF Pool Design avec les modèles iScoot 700 et iScoot 710.

Documentation et photos non contractuelles - Sous réserve de modifications - 03/2026 V2

APF® POOL DESIGN

apf-pooldesign.com