COUVERTURE MOTORISÉE

iS 70R

APF® POOL DESIGN

La signature du sur-mesure

POUR DÉROULER **SANS EFFORT** **ET RAPIDEMENT** UNE COUVERTURE À BARRES.



- **Enroulement et déroulement motorisés**
  Système breveté spécifiquement développé pour manipuler facilement la couverture à barres.

- **Prolonge la durée de vie de la couverture à barres**
  Le iS 70R permet de surélever la couverture afin de limiter le contact avec la plage.

- **Tilt System™ : innovation APF Pool Design**
  Le dérouleur propose un système pivotant permettant une mise en sécurité de la couverture et conforme à la norme NF P 90-308.

- **Suppression de la sangle de rappel**
  La sangle de rappel devient amovible.

- **Confort d'utilisation**
  Le bandage de la roue bi-matière apporte de la douceur à l'utilisateur.

GARANTIES
2 ans

COMMERCIALISATION
Livré prêt à monter sur la couverture.
Compatible avec les couvertures APF Pool Design uniquement.

LOGISTIQUE
Le dérouleur vous sera livré avec sa notice d'utilisation.

EXCLUSIVITÉ APF

Innovation, Design & Fabrication en France







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions maximum du bassin**
  10 x 5 m
- **Poids**
  2,7 kgs
- **Composition**
  Deux roues dotées d'un bouchon spécialement développé.
- **Fabrication**
  Le iS 70R est fabriqué en France.
- **Matériaux**
  Plastique injecté et bandage en élastomère .
- **Compatible avec la gamme iScoot**
  Option dérouleur iS 70R fonctionne avec nos modèles iScoot 710 et 810.

RECOMMANDATIONS


Entretien : Ne pas nettoyer au jet d'eau.


Le nettoyage du bandage des roues peut être fait avec une éponge abrasive. Graisser le carré femelle pour éviter le grippage.


S'utilise uniquement sur piscines enterrées.

Compatible avec toutes les formes de piscines et tous les types de plages.

DÉTAILS PRODUIT







EN FONCTIONNEMENT

Le Tilt System™ est un mécanisme breveté qui assure la mise en sécurité de la couverture tout en permettant l'installation permanente des roues aux abords de la couverture grâce à son système pivotant unique.

Les matériaux ont été rigoureusement choisis afin de garantir un produit esthétique et de grande qualité.

EN TENSION, BASSIN FERMÉ

Les roues, fixées de part et d'autre de la première barre de la couverture, s'inclinent. Cela permet la mise en tension de la couverture.

NOS ENROULEURS MOTORISÉS

- **Nos manivelles motorisées en option**

ISCOOT 700



Enrouleur adapté aux bassins jusqu'à 10 x 5 m.

ISCOOT 710



Enrouleur adapté aux bassins jusqu'à 10 x 5 m avec indicateur de charge.

Documentation et photos non contractuelles - Sous réserve de modifications - 02/2026 V2

APF® POOL DESIGN

apf-pooldesign.com